

Техническое описание

1 / 1

Характеристики:	АКЕМИ® Кислотный очиститель – очиститель на основе органических кислот, присадок, неионогенных тенсайдов и активаторов. Не содержит соляной кислоты. Тенсайды – биоразлагающиеся, в соответствии с правилами для поверхностно-активных веществ.		
Область применения:	АКЕМИ® Кислотный очиститель используется для начальной или основной очистки, удаления известкового налета, цементной пленки, цветения, с поверхности кварцитов, керамзитобетонных и формованных бетонных фасадных плит, кислотостойких кирпича, черепицы и клинкера. Для внутреннего и наружного применения.		
Инструкция по применению:	1. Разбавить холодной водой в соотношении до 1:20 и нанести на поверхность камня. 2. Продолжительность воздействия препарата 5-15 минут. 3. В случае глубоких загрязнений, использовать щётку. 4. По окончании работ, поверхность тщательно промыть водой, смывая все остатки препарата. 5. В случае необходимости, процесс очистки повторить.		
Специальные советы:	- Только для профессионального использования. - Не применять препарат на нестойких к кислотам натуральных камнях и материалах, таких как элоксал, различные эмали, железо, цинк, алюминий и других, подверженных воздействию коррозии. - В случае сомнений, опробовать на невидимых частях поверхности. - Не смешивать с горячей водой. - В случае попадания препарата на растения, немедленно промыть водой. - Не допускать попадания концентрированного или разбавленного препарата на землю. - Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой. - Переработка согласно директиве EU 97/129 EC, упаковка директива 94/62EC		
Технические данные:	Покрытие:	прим. 10-20 м ² / л (неразбавленный)	
	Цвет:	прозрачный светло-фиолетовый	
	Плотность:	1,12 г/ см ³	
	Р-Н показатель:	> 1	
Хранение:	2 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.		
Данные безопасности:	Прочитать данные безопасности перед использованием продукта.		
Справка:	Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.		

TDS 05.25