

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 09.03.2026

номер версии: 15

Дата переработки: 09.03.2026

* 1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

· Другие средства идентификации

· Торговое наименование: **Контактный клей AKEMIX 15**

· Артикульный номер: (30304), 30315

· Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования

Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Применение вещества / препарата

Клеящие вещества

· Подробная информация поставщика паспорта безопасности

· Производитель / Поставщик: AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstrasse 28
D 90451 Nuernberg

Tel. +49(0)911-642960
Fax. +49(0)911-644456
e-mail info@akemi.de

· Отдел, предоставляющий информацию:

Лаборатория

· Номер телефона экстренной связи:

Отдел безопасности продукции AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Тел: +49(0)911-64296-59
Расписание работы отдела:
Понедельник – четверг с 07:30 до 16:30
Пятница с 07:30 до 13:30
+7 (95) 928 16 47
Toxicology Information and Advisory Centre
Ministry of Health of Russian Federation
3, Bolshaya
Sukharevskaya Square
Block 7
129090 Moskau

* 2 Идентификация опасности (опасностей)

· Классификация вещества или смеси

Воспламеняющаяся жидкость 2 H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

Раздражение кожи 2 H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.

Раздражение глаз 2A H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Кожная сенсибилизация 1 H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

Репродуктивная токсичность 2 H361 Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

СТОМ - однократно 3 H336 Может вызвать сонливость и головокружение .

Острая токсичность для воды 3 H402 Вредно для водных организмов.

Хроническая токсичность для воды 3 H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· Элементы маркировки

· Элементы маркировки в соответствии с СГС

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

(Продолжение на странице 2)

RU

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 09.03.2026

номер версии: 15

Дата переработки: 09.03.2026

Торговое наименование: Контактный клей AKEMIX 15

(Продолжение со страницы 1)

· Пиктограммы, обозначающие опасности



GHS02 GHS07 GHS08

· Сигнальное слово

Опасно

· Компоненты этикетки, указывающие на опасность:

butanone
n-hexane
Naphtha (petroleum), hydrotreated light
acetone
Rosin

· Предупреждения об опасности

H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H361 Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

· Меры предосторожности

H336 Может вызвать сонливость и головокружение .
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.
P102 Хранить в не доступном для детей месте.
P103 Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.
P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.
P243 Беречь от статического электричества.
P261 Избегать вдыхания пара.
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица.
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P312 Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу при плохом самочувствии.
P403+P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке.
P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

· Другие опасные факторы

· Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)

· PBT: Неприменимо

· vPvB: Неприменимо

(Продолжение на странице 3)

RI

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 09.03.2026

номер версии: 15

Дата переработки: 09.03.2026

Торговое наименование: Контактный клей АКЕМИХ 15

(Продолжение со страницы 3)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · <u>После вдыхания:</u> · <u>После контакта с кожей:</u> · <u>После контакта с глазами:</u> · <u>После проглатывания:</u> · <u>Указания для врача:</u> · <u>Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии</u> · <u>Опасности</u> · <u>Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима</u> | <p>Обеспечить доступ свежего воздуха. При необходимости сделать искусственное дыхание. Держать пациента в тепле. Если симптомы не проходят, обратиться к врачу.</p> <p>При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для транспортировки.</p> <p>Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.</p> <p>При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.</p> <p>Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.</p> <p>При сохранении симптомов обратитесь к врачу.</p> <p>Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью. Выпить обильное количество воды и обеспечить доступ свежего воздуха. Немедленно вызвать врача.</p> <p>При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.</p> <p>Затруднение дыхания
Головная боль
Оцепенелость, помрачение сознания
Головокружение
Желудочно-кишечные расстройства
Обильное потение
Тошнота
Риск нарушений дыхания.</p> <p>При проглатывании или при рвоте имеется риск проникновения в лёгкие. При проглатывании необходимо промывание желудка с добавлением активированного угля.</p> |
|--|---|

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · <u>Надлежащие средства тушения:</u> · <u>Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности:</u> · <u>Особые опасности, создаваемые веществом или смесью</u> · <u>Защитное оснащение:</u> · <u>Дополнительная информация</u> | <p>CO₂, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или спиртоустойчивую пену.</p> <p>Полноструйная вода</p> <p>При нагревании или в случае пожара возможно образование ядовитых газов.
В случае пожара возможно выделение следующих веществ:
Окиси углерода (угарного газа) (CO)
При определенных условиях пожара не исключено наличие следов прочих ядовитых газов.</p> <p>Надеть автономное устройство защиты органов дыхания.
Не вдыхать газы, выделяющиеся при взрыве или пожаре.
Надеть костюм комплексной защиты.</p> <p>Остатки от пожара и заражённая вода для тушения должны быть утилизированы в соответствии с предписаниями административно-официальных служб.</p> |
|--|--|

(Продолжение на странице 5)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 09.03.2026

номер версии: 15

Дата переработки: 09.03.2026

Торговое наименование: Контактный клей АКЕМИХ 15

(Продолжение со страницы 4)

Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему.

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

· **Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации**

Надеть защитное снаряжение. Держать на отдалении незащищённых людей.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Держаться подальше от источников возгорания.
Применять устройство защиты органов дыхания от воздействия паров / пыли / аэрозоля.

· **Меры по защите окружающей среды:**

Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.
Не допускать попадания в канализационную систему, котлованы и подвалы.
При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.
Разбавить большим количеством воды.
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

· **Методы и материалы для локализации и очистки:**

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотнo-вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок).
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.

· **Ссылки на другие разделы**

Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

*

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

· **Обращение с веществом:**
· Меры предосторожности по безопасному обращению

Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.
Не допускать образования аэрозолей.
Держать ёмкости плотно закрытыми.
Защищать от жары и прямых солнечных лучей.
Применять исключительно в хорошо вентилируемых зонах.
Обеспечить хорошую вентиляцию воздуха, особенно на уровне пола (пары тяжелее воздуха).

· **Указания по защите от пожаров и взрывов:**

Держать подальше от источников воспламенения - не курить.
Принять меры против электростатического заряжения.
Защищать от жара.
Избегать ударов и трения.
Вместе с воздухом пары могут образовывать взрывоопасную смесь.

· **Хранение:**
· **Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:**

Хранить в прохладном месте.
Хранить только в оригинальной таре.

(Продолжение на странице 6)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 09.03.2026

номер версии: 15

Дата переработки: 09.03.2026

Торговое наименование: Контактный клей AKEMIX 15

(Продолжение со страницы 7)

При недостаточной вентиляции использовать устройство защиты органов дыхания.

Фильтрующее устройство для кратковременного использования:

Фильтр АХ.

· Защита рук:



Защитные перчатки (рукавицы).

Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их. Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.

Рекомендуется профилактическая защита кожи посредством применения защитных средств для кожи.

После использования перчаток / рукавиц следует наносить средства для очищения кожи и для ухода за ней.

Защитные перчатки должны соответствовать директиве Европейского Союза 89/686/EEC и норме EN388, как например следующий тип перчатки. Названное время пенетрации было проверено на образцах рекомендованного типа перчатки в лаборатории фирмы KCL по норме EN374. Эта рекомендация действительна только для перчаток названных в характеристике химикалий и только для указанного способа применения. При растворении или смешении с другими субстанциями и при других отклонениях от условиях нормы EN374, поставитель перчаток должен быть контактирован.

· Материал перчаток / рукавиц

Бутилкаучук

Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

· Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.

Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

Значение для проницаемости: Уровень ≤ 2 , 30 min.

· Для постоянного контакта пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:

Бутилкаучук

Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)

· В качестве защиты от брызг пригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:

Бутилкаучук

Butoject (KCL, Art_No. 897, 898)

· Непригодными являются перчатки / рукавицы из следующих материалов:

Нитрилкаучук

Защитные перчатки (рукавицы) из неопрена.

Кожаные защитные перчатки (рукавицы).

Защитные перчатки (рукавицы) из плотного материала.

· Защита глаз:



Плотно прилегающие защитные очки

(Продолжение на странице 9)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 09.03.2026

номер версии: 15

Дата переработки: 09.03.2026

Торговое наименование: Контактный клей АКЕМИХ 15

(Продолжение со страницы 8)

· Защита тела: Рабочая защитная одежда

* 9 Физико-химические свойства

· <u>Общая информация</u>	
· <u>Внешний вид:</u>	Жидкое
· <u>Форма:</u>	Янтарного цвета
· <u>Цвет:</u>	Характерно
· <u>Запах:</u>	Не определено
· <u>Порог запаха:</u>	Не определено
· <u>Значение pH:</u>	Не определено
· <u>Изменение состояния</u>	
· <u>Точка плавления / интервал температур плавления:</u>	Не определено
· <u>Точка кипения / интервал температур кипения:</u>	56 °C
· <u>Температурная точка вспышки:</u>	-17 °C
· <u>Воспламеняемость:</u>	Неприменимо
· <u>Самовоспламеняемость:</u>	465 °C
· <u>Температура распада:</u>	Не определено
· <u>Температура воспламенения:</u>	Продукт не является самовоспламеняемым.
· <u>Взрывоопасность:</u>	Продукт не является взрывоопасным, однако возможно образование взрывоопасных смесей пара / воздуха.
· <u>Границы взрываемости:</u>	
· <u>Нижняя:</u>	0,6 пол. %
· <u>Верхняя:</u>	13 пол. %
· <u>Давление пара при 20 °C:</u>	240 гаПа
· <u>Плотность при 20 °C:</u>	0,83 г/см³
· <u>Относительная плотность</u>	Не определено
· <u>Плотность пара</u>	Не определено
· <u>Скорость испарения</u>	Не определено
· <u>Растворимость в / Смешиваемость с</u>	
· <u>водой:</u>	Полностью смешиваемо.
· <u>Коэффициент распределения (n-октанол / вода):</u>	Не определено
· <u>Вязкость:</u>	
· <u>Динамическая при 20 °C:</u>	2.100 mPas
· <u>Кинематическая при 40 °C:</u>	>20,5 mm²/s
· <u>Содержание растворителя:</u>	
· <u>Органические растворители:</u>	75,9 %
· <u>Другая информация</u>	Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

10 Стабильность и реакционная способность

· <u>Реакционная способность</u>	Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· <u>Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:</u>	При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада. При хранении и обращении в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.
· <u>Возможность опасных реакций</u>	Реагирует с окислителями.
· <u>Условия, вызывающие опасные изменения</u>	Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· <u>Несовместимые материалы:</u>	Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

(Продолжение на странице 10)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 09.03.2026

номер версии: 15

Дата переработки: 09.03.2026

Торговое наименование: Контактный клей АКЕМИХ 15

(Продолжение со страницы 9)

Опасные продукты распада: Газообразные углеводороды, способные образовывать взрывчатые смеси с воздухом. Образование хлористого водорода.

11 Информация о токсичности

Информация по токсикологическому воздействию

Острая токсичность: На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

Значения LD/LC50 (летальной дозы/концентрации), необходимые для классифицирования:

АТЕ (Оценка острой токсичности (ООТ))

Орально (через рот)	LD50	>5.848 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	13.333-14.762 мг/кг (rat)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.	75,8 мг/л (rat)

78-93-3 butanone

Орально (через рот)	LD50	>2.193 мг/кг (rat) (OECD 423)
Дермально (через кожу)	LD50	>8.000 мг/кг (cuniculosus) >5.000 мг/кг (rbt) (OECD 402)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50/4 ч.	34 мг/л (rat)
	LC50/8ч.	23,5 мг/л (rat)
	LC50/48ч.	308 мг/л (daphnia magna)

64742-49-0 Naphtha (petroleum), hydrotreated light

Орально (через рот)	LD50	>5.840 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	>2.920 мг/кг (rabbit) 2.800-3.100 мг/кг (rat)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50	>25,2 мг/л (rat)
	LC50/4 ч.	>25 мг/л (rat)

67-64-1 acetone

Орально (через рот)	LD50	5.800 мг/кг (rat) (OECD 401)
Дермально (через кожу)	NOEL	900 мг/кг (rat)
	ATE-Wert	5.800 мг/кг (rat)
	LD50	15.688 мг/кг (rat) 7.426-15.800 мг/кг (rbt)
Ингаляционно (путём вдыхания)	ATE mix	>15.800 мг/кг (rabbit)
	LC50/4 ч.	76 мг/л (rat)
	NOAEL	22.500 мг/м³ (rat)
	LC50/48ч.	8.450 мг/л (cru) 2.262 мг/л (daphnia magna)

110-54-3 n-hexane

Орально (через рот)	LD50	16.000 мг/кг (rat)
Дермально (через кожу)	LD50	3.350 мг/кг (rabbit)
Ингаляционно (путём вдыхания)	LC50	>17.600 мг/л /Staub (rat)
	LC50/4 ч.	169 мг/л (rat)
	LC50/1ч.	17,6 мг/л (rat)

Первичное раздражающее воздействие:

- на кожу: При попадании на кожу вызывает раздражение.
- на глаза: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
- Сенсибилизация: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

(Продолжение на странице 11)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 09.03.2026

номер версии: 15

Дата переработки: 09.03.2026

Торговое наименование: Контактный клей АКЕМИХ 15

(Продолжение со страницы 10)

· Мутагенность зародышевых клеток	На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
· Канцерогенность	На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
· Репродуктивная токсичность	Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.
· Специфическая токсичность для органа-мишени - однократное воздействие	Может вызвать сонливость и головокружение .
· Специфическая токсичность для органа-мишени - повторное воздействие	На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.
· Опасность при вдыхании	На основании имеющихся данных критерии классификации не выполняются.

12 Информация о воздействии на окружающую среду

· Токсичность

· Акватоксичность:

78-93-3 butanone

EC50/96ч.	2.029 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50	308 мг/л (daphnia magna)
EC5	1.150 мг/л (pseudomonas putida)
EC0	1.150 мг/л (pseudomonas putida) (DIN 38412)
IC5/7d	>4.300 мг/л (scenedesmus quadricauda)
EC50/48ч.	5.091 мг/л (daphnia magna) (OECD 202)
EC50/72ч.	1.972 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
LC50/96ч.	3.220 мг/л (lem)
	2.993 мг/л (pimephales promelas) (OECD 203)

64742-49-0 Naphtha (petroleum), hydrotreated light

EC50	1-10 мг/л (daphnia magna)
LC50	35-37 мг/л (piscis)
EC50/48ч.	3 мг/л (daphnia magna)
EL50/72ч.	30-100 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50/96ч.	>11,4 мг/л (Oncorhynchus mykiss)
NOELR/72ч.	3 мг/л (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC/21d	0,17 мг/л (daphnia magna)

67-64-1 acetone

EC50/96ч.	7.200 мг/л (green alge)
	8.300 мг/л (piscis)
	8.300 мг/л (lepomis macrochirus)
	7.500 мг/л (selenastrum capricornutum)
EC50	1.700 мг/л (bacteria)
LC50	6.368 мг/л (piscis)
LC50/24ч.	8.800 мг/л (daf)
EC5/16ч.	1.700 мг/л (pseudomonas putida)
EC5/72ч.	28 мг/л (Entosiphon sulcatum)

(Продолжение на странице 12)

~~RII~~

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 09.03.2026

номер версии: 15

Дата переработки: 09.03.2026

Торговое наименование: Контактный клей АКЕМИХ 15

(Продолжение со страницы 13)

· Транспорт / дополнительная информация:	
· <u>ADR</u>	
· <u>Освобожденные количества (EQ)</u>	Код: E2 Максимальное количество нетто на внутреннюю тару: 30 мл Максимальное количество нетто на наружную тару: 500 мл
· <u>Примечания:</u>	Packing group III, if content of packaging < 450 л, according 2.2.3.4 ADR
· <u>IMDG</u>	
· <u>Limited quantities (LQ)</u>	5L
· <u>Excepted quantities (EQ)</u>	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл Maximum net quantity per outer packaging: 500 мл
· <u>Примечания:</u>	Packing group III, if content of packaging < 30 л, according 2.3.2.3 IMDG
· <u>IATA</u>	
· <u>Примечания:</u>	Packing group III, if content of packaging < 30л, according 3.3.1.1 IATA
· <u>UN "Model Regulation":</u>	UN 1133 КЛЕИ, 3, II

15 Информация о национальном и международном законодательстве

· <u>Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси</u>	
· <u>Реестр евразийской промышленной продукции</u>	
78-93-3	butanone
64742-49-0	Naphtha (petroleum), hydrotreated light
67-64-1	acetone
110-54-3	n-hexane
8050-09-7	Rosin
· <u>Элементы маркировки в соответствии с СГС</u>	Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).
· <u>Пиктограммы, обозначающие опасности</u>	 GHS02 GHS07 GHS08
· <u>Сигнальное слово</u>	Опасно
· <u>Компоненты этикетки, указывающие на опасность:</u>	butanone n-hexane Naphtha (petroleum), hydrotreated light acetone Rosin
· <u>Предупреждения об опасности</u>	H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

(Продолжение на странице 15)

Паспорт безопасности
в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 09.03.2026

номер версии: 15

Дата переработки: 09.03.2026

Торговое наименование: Контактный клей АКЕМИХ 15

(Продолжение со страницы 14)

- H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H361 Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.
H336 Может вызвать сонливость и головокружение .
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
- Меры предосторожности
- P101 При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.
P102 Хранить в не доступном для детей месте.
P103 Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта.
P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.
P243 Беречь от статического электричества.
P261 Избегать вдыхания пара.
P273 Избегать попадания в окружающую среду.
P280 Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица.
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P312 Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ к врачу при плохом самочувствии.
P403+P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/герметичной упаковке.
P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

· Национальные предписания:

- Указания по ограничению использования: Необходимо учитывать ограничения в занятости для подростков.
· Класс опасности для воды: Класс вредности для воды 2 (Самоклассификация): вредно для воды.
· Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена.

* 16 Дополнительная информация

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

- Соответствующие данные
- H225 Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
H303 Может причинить вред при проглатывании.
H304 Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
H313 Может причинить вред при попадании на кожу.
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H333 Может причинить вред при вдыхании.

(Продолжение на странице 16)

Паспорт безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2022

Дата выпуска: 09.03.2026

номер версии: 15

Дата переработки: 09.03.2026

Торговое наименование: Контактный клей АКЕМИХ 15

(Продолжение со страницы 15)

H336 Может вызвать сонливость и головокружение .
H361 Предполагается, что данная химическая продукция может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.
H372 Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
H401 Токсично для водных организмов.
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

- **Отдел, выдающий паспорт данных:**
- **Контактная информация:**
- **Аббревиатуры и акронимы:**

Лаборатория

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Воспламеняющаяся жидкость 2: Flammable liquids – Category 2
Острая токсичность 5: Acute toxicity – Category 5
Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Раздражение глаз 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
Кожная сенсibilизация 1: Skin sensitisation – Category 1
Репродуктивная токсичность 2: Reproductive toxicity – Category 2
СТOM - однократно 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
СТOM - повторно 1: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 1
Опасность при вдыхании 1: Aspiration hazard – Category 1
Острая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2
Острая токсичность для воды 3: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 3
Хроническая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2
Хроническая токсичность для воды 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3