

Колеровочные пасты и жидкие колеровочные концентраты для полиэфирных, эпоксиакрилатных и полиуретановых клеев

Техническое
описание
TDS 10.25

AKEMI GmbH · Lechstraße 28 · D-90451 Nürnberg · Tel. +49 911 64296-0 · www.akemi.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жидкие колеровочные концентраты / колеровочные пасты AKEMI® представляют собой концентраты различных цветовых оттенков.

Продукты характеризуются следующими свойствами:

- лёгкая колеровка клеев на основе полиэфира, эпоксиакрилата и полиуретана (PUR)
- жидкая консистенция (концентратов) облегчает смешивание с жидкими продуктами
- подбор цвета клея под многие распространённые цвета камня
- сбалансированная концентрация пигмента, благодаря чему легко подбираются различные цветовые оттенки и обеспечивается высокая укрывистость
- чрезвычайно стойкие к УФ-излучению и свету пигменты, т.е. без выцветания
- свойства колерованных клеев не ухудшаются

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Жидкие колеровочные концентраты / колеровочные пасты AKEMI® применяются для колеровки Marble Filler 1000, Marble Filler Super, MS 76, PLATINUM MAXI POWER (эпоксиакрилатный клей), Polishing Line Adhesive RAPID и EVERCLEAR (полиуретановый клей). Таким образом цвет клея может быть подобран под цвет соответствующего камня.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Добавить в колеруемый клей максимум 5 % жидкого колеровочного концентрата / колеровочной пасты AKEMI® в зависимости от цвета концентрата и камня.
2. Тщательно перемешать до получения однородного цветового оттенка.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

- Только для профессионального применения.
- Отвердитель добавлять после того, как цвет подобран.
- Для надлежащей утилизации ёмкость должна быть полностью опорожнена.
- Переработка в соответствии с руководящими принципами Решения ЕС 97/129 ЕС к Директиве об упаковке 94/62/ЕС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвета жидких колеровочных концентратов	белый, чёрный, коричневый, бежевый, серый
Цвета колеровочных паст	красный, красно-коричневый, белый, чёрный, охра, зелёный, коричневый, синий

ХРАНЕНИЕ

При хранении в сухом и прохладном месте (5-25°C/41-77°F) в закрытой оригинальной упаковке — не менее 3 лет с даты изготовления.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед обращением с продуктом или его применением ознакомьтесь с паспортом безопасности.

Важное замечание. Приведённая информация основана на актуальном уровне разработки и технологии применения. Ввиду множества влияющих факторов эти сведения, как и иные устные или письменные технические консультации, следует рассматривать как необязательные рекомендации. Пользователь обязан в каждом конкретном случае провести собственные испытания продукта на незаметном участке или на образце.

Перевод технического описания производителя с английского языка выполнен дистрибьютором ООО «ЕВРОСНАБ» (akemi-rus.ru).
Оригинал: Farbkonzentrat_Farbpaste_Polyester_TMB_EN.pdf. При расхождении приоритет имеет оригинал производителя.