

Техническое описание

1/1

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

АКЕМИ® Печатные краски – однокомпонентный лак воздушной сушки, на основе алкидных смол.

Отличительные особенности:

- жидкая консистенция позволяет наносить тонкими кистями
- не вытекает из пор адсорбирующих камней
- высыхает полностью за 30 минут
- сильная адгезия к камню, металлам, дереву
- отличная стойкость к атмосферным воздействиям и свету
- не содержит компонентов тяжелых металлов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в камнеобрабатывающей промышленности для окраски надписей на монументах, могильных камнях и скульптурах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Поверхность должна быть сухой, чистой и слегка шероховатой.
2. Тщательно встряхнуть баллон. В случае необходимости разбавить АКЕМИ Разбавителем для печатных красок.
3. Препарат, разведенный АКЕМИ® Разбавителем для печатных красок (до 5%), пригоден для нанесения распылением.
4. Инструмент может быть очищен АКЕМИ® Разбавителем для печатных красок.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ:

- Используйте АКЕМИ® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.

ДАННЫЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

см. данные "ЕС"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет:	черный, белый, коричневый, светло-серый, темно-серый,
Плотность:	кирпично-коричневый 0,90 – 1,15 г/см ³ (в зависимости от цвета)
Расход:	прим. 0,5 -1 м ² /л
Вязкость:	400 – 600 мПа·с

Срок годности: 1 год при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

СПРАВКА:

Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.

TIS 02.03